

Dräger X-plore® 1300

Filtro facial contra partículas

La Dräger X-plore® 1300 combina protección respiratoria demostrada y fiable con nuevas ideas inteligentes que aseguran un alto nivel de comodidad y facilidad de uso.

Material filtrante CoolSAFE™

Producido a partir de medios de filtración de alto rendimiento, combina la baja resistencia respiratoria con el alto grado de filtración en una sola máscara. El material también supera los requerimientos de la prueba de polvo de dolomita.

Clip nasal flexible

Garantiza un gran ajuste en las áreas más críticas.

Sello nasal

Ajuste seguro en las áreas más críticas: todas las piezas están equipadas con un sellado nasal especial. Absorbe el sudor, dando mayor comodidad y asegura un ajuste eficaz alrededor de la nariz.

Cuerpo de la mascarilla conformado

Probado, ergonómico y estable: El diseño especial y la forma ofrecen un ajuste seguro y cómodo para una gran variedad de formas y tamaños de cara. Las mascarillas pueden quitarse fácilmente. El volumen interior asegura el confort y una fácil comunicación. El interior está especialmente reforzado para garantizar la estabilidad durante largos periodos de tiempo.

Arnés de cabeza VarioFLEX™ con EasyStop

Fácil de poner, quitar y ajustar sin ejercer presión. El arnés de la cabeza está fabricado en un material robusto a prueba de roturas. No necesita clips para su sujeción, lo que evita posibles reacciones alérgicas y una presión incómoda. Se pone y se quita de forma rápida y sencilla sin enredos con el cabello. Gracias al sistema "EasyStop", el arnés de la cabeza puede ajustarse a diferentes tamaños de cabeza de forma segura y cómoda.

Válvula de exhalación CoolMAX™ (Opcional)

Permite que el usuario respire fácil y cómodamente gracias a una resistencia respiratoria muy baja. Además, la válvula de exhalación expulsa el aire húmedo y caliente y evita la acumulación de calor debajo de la mascarilla, manteniendo un ambiente confortable durante trabajos pesados.

Capa interna hipoalergénica

Cómoda de usar: la capa interna hipoalergénica es suave a la piel y ofrece al usuario mayor confort cuando se utiliza durante mucho tiempo.

Código de colores

Reconocimiento rápido y sin errores: el color del clip nasal y de la válvula clasifican los tres niveles de protección EN, azul oscuro (FFP1), azul claro (FFP2) y blanco (FFP3), lo que facilita el rápido reconocimiento para seleccionar la mascarilla correcta.



Ventajas

Protección eficiente frente a partículas

La Dräger X-plore 1300 representa la nueva generación de mascarillas autofiltrantes conformadas para partículas para ofrecer protección eficaz frente a polvo fino y partículas sólidas y líquidas. Para uso en aplicaciones en la que la exposición al polvo resulta inevitable, la X-plore 1300 está disponible en las tres clases de protección EN FFP1, FFP2 y FFP3. Las versiones contra malos olores, que incorporan una capa de carbón activo, son ideales para los usuarios que tienen que enfrentarse a olores molestos y desagradables.

Material de filtrado CoolSAFE™

El material especial de filtrado CoolSAFE™ combina diversos medios filtrantes de altas prestaciones para conseguir un excelente rendimiento filtrante. Las diferentes capas filtrantes detienen de forma eficaz las partículas gruesas y finas. Asimismo, la resistencia respiratoria se mantiene muy baja, lo que permite al usuario trabajar fácilmente y sin cansancio durante períodos prolongados. Además, las mascarillas superaron los requisitos cada vez más exigentes del test de prueba para polvo de dolomita (opcional). Su resistencia a la obstrucción cuando se somete a una alta exposición al polvo ha sido probada satisfactoriamente. Durante actividades con alta exposición al polvo (por ejemplo, minería), las mascarillas proporcionan mayor vida útil y reducen los costes para el usuario, mientras se mantiene un alto grado de comodidad de uso.

Arnés™ de cabeza VarioFLEX con EasyStop

Fácil colocación y retirada con un ajuste sin presión. La cinta textil resistente y de bucle continuo elimina la necesidad de utilizar clips, lo que evita una presión incómoda y reacciones alérgicas. EasyStop permite que el usuario adapte el ajuste del arnés sin renunciar a la sencillez de uso y a un cierre cómodo y seguro. Experimente la mayor comodidad disponible con el arnés extra ancho y antideslizante de la Dräger X-plore 1330.

Válvula de™ exhalación CoolMAX (opcional)

Pequeños detalles, gran efecto: Respirar fácil y cómodamente gracias a una resistencia respiratoria extremadamente baja. La válvula de exhalación aleja el aire húmedo y cálido del usuario fuera de la mascarilla, para evitar la acumulación de calor y mantenerlo fresco.

Un ajuste seguro

Además de las prestaciones del filtro, un ajuste seguro y sin fugas resulta fundamental para determinar la verdadera protección que la mascarilla ofrece. La X-plore 1300 representa la combinación ideal de un cuerpo de mascarilla ergonómico combinado con ajuste y clip nasal integrados. Ofrece al usuario un ajuste perfectamente adaptado y seguro. Asimismo, el perfecto ajuste evita que las gafas se empañen.

Ventajas

Codificación por colores para un rápido reconocimiento de la clase de protección

Reconocimiento rápido y sin confusiones: la codificación por colores de la pinza nasal y la válvula incluye los tres niveles de protección EN, azul oscuro (FFP1), azul claro (FFP2) y blanco (FFP3). Mayor seguridad al seleccionar la mascarilla adecuada.

Características especiales de la X-plore 1330

- Práctica y cómoda: El arnés de cabeza VarioFLEX™, con cuatro puntos de ajuste y cintas textiles especialmente anchas, asegura el mejor ajuste posible.
- Uso rápido y sencillo: El diseño de las cintas facilita la rápida colocación. Una protección integrada evita que las cintas resbalen fuera de la posición correcta.
- Segura y cómoda: Ajuste cómodo completo e integrado
- Limpia e higiénica: Cada mascarilla se suministra embalada individualmente en una bolsa de plástico individual.
- Ajuste individual: Disponible en dos tallas diferentes S/M y M/L: el tamaño adecuado para diferentes formas de cara.

Detalles



Código de colores según la clase de protección



Capa de carbón activo contra olores molestos



Ajuste eficaz sin fugas

Detalles



D-6414-2009-thumbnail-iores-online-lower

Respire fácil con la válvula de exhalación CoolMAX™



D-6424-2009-thumbnail-iores-online-lower

X-plore 1330 con características especiales

Productos relacionados



ST-8679-2007

Dräger X-plore® 1700

Respire fresco y mantenga la seguridad: La Dräger X-plore® 1700 permite respirar de forma fácil y cómoda. El material de filtrado CoolSAFE™ combina perfectamente la baja resistencia respiratoria y el alto rendimiento filtrante en una sola mascarilla. Y la válvula CoolMAX™ libera con eficiencia el aire húmedo y cálido al exterior. Esto facilita especialmente la respiración y mantiene al usuario fresco debajo de la mascarilla.



D-50311-2012

Dräger X-plore® 1700+

Resistencia respiratoria inapreciable gracias al material de filtrado CoolSAFE+™ especialmente diseñado: Las mascarillas autofiltrantes para partículas Dräger X-plore® 1700+ ofrecen comodidad respiratoria óptima gracias a una mínima resistencia.

Productos relacionados

ST-1762-2005



Dräger X-plore® 2100

La Dräger X-Plore® 2100 es la alternativa reutilizable a las mascarillas desechables para polvo. Es la solución ideal para el trabajo frecuente en ambientes con mucha cantidad de polvo. El filtro reemplazable proporciona protección frente a partículas sólidas y líquidas. Esta semi máscara Dräger X-plore® 2100 ofrece la perfecta combinación entre confort, seguridad y rendimiento.

Especificaciones técnicas

Dräger X-plore® 1300

Material filtrante	CoolSAFE™ para ofrecer protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles
Versiones anti-olor	Con capa de carbón activo adicional frente a olores orgánicos molestos por debajo del valor límite
Homologaciones	Todas las versiones cumplen las condiciones de la normativa UE 89/686/EEG y están autorizadas como semimascarillas de filtrado de partículas de conformidad con los requisitos más exigentes de la revisión de la norma EN 149:2001+A1:2009 (prueba del rendimiento del filtro para la exposición a aerosoles con aceite de parafina de 120 mg). Certificación según la Norma australiana AS/NZS 1716:2012 (SAI Global)
Marcado D	Ha superado satisfactoriamente el test de prueba para polvo de dolomita
Marcado NR	La mascarilla solo puede emplearse para un turno de trabajo como máximo

Información para el uso

Clase de protección	Múltiplo ¹ del valor límite ²	Campos de aplicación y limitaciones de uso
FFP1	4	Contra partículas sólidas y líquidas, pero no contra materiales cancerígenos y radioactivos, sustancias biológicas en el aire de los grupos de riesgo 2 y 3, y enzimas ³
FFP2	10 (12 en España)	Contra partículas sólidas y líquidas, pero no contra materiales radioactivos, sustancias biológicas en el aire del grupo de riesgo 3, y enzimas ³
FFP3	30 ⁴ (50 en España)	Contra partículas sólidas y líquidas, y también contra materiales radioactivos, sustancias biológicas en el aire del grupo de riesgo 3, y enzimas ³ No homologado en Australia.

¹ Conforme a EN 529:2005, posibles modificaciones mediante normativas nacionales

² Concentración de sustancias nocivas máxima fijada por el país

³En caso necesario, cumplimiento estricto de las diversas normativas nacionales

⁴ Reino Unido: 20

Información sobre aplicaciones

Actividad	Tipo de partículas	Clase de filtro
Carpintería		
Lijado: maderas duras, maderas blandas	Partículas finas, polvo de madera	FFP2
Corte de madera: maderas duras, maderas blandas	Partículas finas, polvo de madera	FFP2
Aplicación de tintes (con contenido de cobre o cromo)	Neblinas de pintura fina	FFP3
Retirada de pintura	Partículas finas de pintura	FFP2
Retirada de pintura, (con contenido de cromo)	Partículas finas de pintura	FFP3

Especificaciones técnicas

Lijado/Pulido

Retirada de óxido/corrosión	Óxido/corrosión y óxido de metal	FFP2
Albañilería/hormigón	Polvo de piedra	FFP2
Maderas duras y blandas	Polvo de madera	FFP2
Materiales sintéticos/Plástico	Polvo sintético	FFP2
Pintura	Partículas de pintura	FFP2
Pintura (con contenido de cromo)	Partículas de pintura	FFP3
Hierro/acero	Polvo metalúrgico	FFP2
Acero inoxidable	Polvo metalúrgico	FFP3
Retirada de adhesivos	Polvo fino	FFP2

Construcción y minería

Pintura con tintes solubles en agua	Partículas grandes de pintura	FFP2
Barniz en aerosol	Neblinas de pintura	FFP2
Demolición	Polvo general	FFP2
Cimentación	Polvo de hormigón	FFP1
Manipulación de hormigón	Polvo de hormigón	FFP1
Hormigonado	Polvo fino de yeso	FFP2
Carpintería	Polvo de madera blanda y dura	FFP2
Instalación de aislamiento	Polvo y fibras	FFP1
Instalación de tejas y alicatado	Polvo de tejas y azulejos	FFP2

Metalurgia

Zinc*	Humos de zinc y metalúrgicos en general	FFP3 Odour
Aluminio*	Humos de óxido de aluminio	FFP3 Odour
Acero inoxidable*	Humos de óxido de metal	FFP3 Odour
Soldadura por arco manual*	Chispas, humos	FFP3 Odour
Soldadura por láser	Chispas, humos	FFP3 Odour
Soldadura dura	Humos	FFP2 Odour
Taladrado	Polvo metalúrgico	FFP1
Aserradura	Polvo metalúrgico	FFP1

*Soldadura: Para concentraciones de gases nocivos (ej. O₃, NO_x) por debajo de valores límite.

Tratamiento de residuos

Tratamiento de residuos	Polvo	FFP3 Odour
Limpieza de depósitos en entornos con bajo nivel de polvo	Polvo (no tóxico)	FFP2 Odour
Movimiento de tierras	Polvo (no tóxico)	FFP2 Odour
Tratamiento de residuos y aguas residuales	Bacterias/hongos	FFP2 Odour
Tratamiento de residuos médicos	Bacterias/virus	FFP3 Odour

Esta guía es orientativa y no exime al usuario de la obligación de cumplir las aplicaciones y legislaciones nacionales, por ejemplo del INSHT en España. Por favor lea el manual de instrucciones que se suministra con los productos

Información para pedidos

Dräger X-plore® 1300	Marcado	Unidades por caja	Referencia
Dräger X-plore® 1310	FFP1 NR D	20	39 51 211
Dräger X-plore® 1310 V	FFP1 NR D	10	39 51 212
Dräger X-plore® 1320	FFP2 NR D	20	39 51 213
Dräger X-plore® 1320 V	FFP2 NR D	10	39 51 214

Información para pedidos

Dräger X-plore® 1320 V Odour ¹	FFP2 NR D	10	39 51 215
Dräger X-plore® 1330 V S/M	FFP3 NR D	5	39 51 216
Dräger X-plore® 1330 V M/L	FFP3 NR D	5	39 51 217
Dräger X-plore® 1330 V Odour ¹	FFP3 NR D	5	39 51 218

¹ Capa adicional de carbón activo contra olores molestos por debajo del valor límite

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

